



**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**  
Tel. 0699 / 112 122 00  
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

29900062 / ST / LB  
ABNAHME AB 6 STÜCK  
VARIANTE III BLAU 2020 FÖRDERUNG STEIERMARK  
ZUR VORLAGE AN DAS LFKDO

**ANGEBOT Nr. 118003304**

**Leibnitz am 20.09.2021**



Vertreter: S (25)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir offerieren Ihnen , nach den Vorschriften des LFV STMK zur Vorlage für die Förderung der VARIANTE III						
1741111	1,00	Stk.	<b>Einsatzblouson ADIS-STRETCH antistat. Lichtbog. STMK</b> <i>BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021</i>	99,00	2	<b>99,00</b>
1840111	1,00	Stk.	<b>Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK</b> <i>BM: VN615 153865 LFV STMK Uniformierung 2021</i>	96,00	2	<b>96,00</b>
oder						
1940111	0,00	Stk.	<b>Wald-Einsatzoverall ADIS-STRETCH antistatisch, Lichtbogenschutz STMK</b> <i>BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021</i>	161,00	2	<b>0,00</b>
2326100	1,00	Stk.	<b>Landeswappen Stmk blau und Ortsname aufgenäht</b>	21,00	2	<b>21,00</b>
2320140	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name rot bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>
2001000	1,00	Stk.	<b>Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler</b>	7,00	2	<b>7,00</b>
3232111	1,00	Stk.	<b>Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK</b> <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3</i>	288,00	2	<b>288,00</b>
2811144	1,00	Stk.	<b>FEUERWEHR und ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 7 cm ARIAL Black</b> <i>lt. LfVST</i>	30,00	2	<b>30,00</b>
2320150	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>
3903111	1,00	Stk.	<b>Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE Elite</b> <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK</i>	215,00	2	<b>215,00</b>

Die Einhaltung der Normen ist durch das ÖTI bestätigt. Die angebotene Einsatz- und Schutzkleidung wird vom LFV-STMK gefördert. Die Schutzkleidung mit der Einsatzkleidung ist gemeinsam Baumuster geprüft. Für diese Variante erhalten Sie eine Förderung von 250,- Euro inkl. MwSt pro Garnitur! Übergrößenzuschlag von 10% ab Gr. 56

**Übertrag 765,80**



**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**  
Tel. 0699 / 112 122 00  
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**  
Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**  
Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
-------	-------	-----	-------------	---------	----	----------

Übertrag 765,80

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk  
10 Tage netto

Nettobetrag 765,80

+20% MWSt. (765,80) 153,16

**Endbetrag € 918,96**

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

\*\*\*\*\* **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at>** \*\*\*\*\*

# PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



1741111

**Einsatzblouson ADIS-STRETCH antistat. Lichtbog. STMK**

**BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021**

Das Einsatzblouson ADIS ist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m<sup>2</sup> und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Das Einsatzblouson kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Das Einsatzblouson ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Zertifiziert nach: \*LFV Stmk. Uniformierung 2021 \*EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften \*EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände \*EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens \*EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung \*BM: VN615 153865 \*AUSFÜHRUNG: \*2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss \*Die linke Brusttasche ist zu einer Funkgerätesche ausgebildet \*auf der rechten Schulter ist eine Mikrofonhalterung aufgenäht \*auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen \*2 Dienstgradspangen mit Klettverschluss \*Umlegekragen \*Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss \*Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten \*Das Einsatzblouson wird mit einem Reißverschluss und Klettverschluss geschlossen \*Im Bund ist rundum ein Gummi eingearbeitet \*Reflexstreifen Silber und Gelb 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken \*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist, umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück \*WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 \*WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m<sup>2</sup>: \*Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 \*WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N \*ACHTUNG!! \*Das Einsatzblouson ADIS-STRETCH 220 g/m<sup>2</sup> ist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!

# PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



**1840111**

**Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK  
BM: VN615 153865 LfV STMK Uniformierung 2021**

Die Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m<sup>2</sup> und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die Einsatzhose kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die Einsatzhose ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: \*EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften \*EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände \*EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens \*EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung \*BM: VN615 153865 AUFFÜHRUNG: \*ungefütert \*Gürtelschlaufen am Hosenbund \*Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf \*Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung \*2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Reißverschluss und Gürtelschlaufen \*2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss \*REFLEXSTREIFEN Gelb und Silber 50mm im Kniebereich \*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück \*WERTE: Strahlung: (20 kW/m<sup>2</sup>) 12,7 Ret-Wert 3,67 WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS: \*Flamme: 28,1 Strahlung: 27,1 Ret-Wert 23,7

# PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



**1940111**

**Wald-Einsatzoverall ADIS-STRETCH antistatisch, Lichtbogenschutz STMK  
BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021**

Der Einsatzoverall OF ADIS-STRETCH ist die eine leichte Bluse, mit einem Gewicht von 220 g/m<sup>2</sup> und hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Der Einsatzoverall kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Der Einsatzoverall ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz ER kann gemeinsam mit der Schutzjacke und Schutzhose X2 COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: \*EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände \*EN 1149-5-2008 Elektrostatische Eigenschaften \*EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung \*EN 61482-1-2014 gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens \*BM: VN615 176565 Ausführung Oberteil: \*2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss \*Die linke Brusttaschen ist zu einer Funkgerätesche ausgebildet \*auf der rechten Schulter ist eine Mikrofonhalterung aufgenäht \*Achselspangen, \*Kragen, \*Ärmelbund mit Klettverschluss, \*3M-Reflexstreifen in Gelb und Silber Rundum über Brust und Rücken und Arme \*Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten. Ausführung Hosenteil: Die Hose ist ugefüllert und verfügt über zwei aufgesteppte EingriffTaschen mit Reißverschluss und Gürtelschlaufen , zwei SchenkelTaschen und Patten mit Klettverschluss. Gürtelschlaufen am Hosenbund. an den Beinen ist ein Silber und gelber 5 cm breiter Reflexstreifen angebracht. Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück \*WERTE: Strahlung: (20 kW/m<sup>2</sup>) 12,7 \*WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzoverall ADIS: \*Flamme: 26,3 Strahlung: 26,2 Ret-Wert 17,37 WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N \*Die Einsatzhose ADIS ist zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!

**2326100**

**Landeswappen Stmk blau und Ortsname aufgenäht**

**PFEIFER**

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1

**MURGG M.**

**2320140**

**Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name rot bestickt**



**2001000**

**Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler**

# PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



**3232111**

**Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK**

BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® Zertifiziert nach: \*STMK.-RL.3.5.-152-2010 \*ÖBFV-RL KS-04 \*EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung \*EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften \*EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung \*EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens \*EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 \*BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m<sup>2</sup> und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden. AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm<sup>2</sup>. Das Airvent System als Nässechutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m<sup>2</sup> verwendet. AUSFÜHRUNG: \* ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung \* Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen \* Schulterpolster aus Schaumstoff \* für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht \* 2 Mikrofonhalterungen links und rechts \* links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm \* links ist eine aufgesetzte Funkgerätetasche mit kleinen Karabiner 40mm \* rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche \* verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste \* eine Innentasche links \* 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche \* Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung \* Reißverschlussunterlage (Bartschutz) \* Ärmelweitenverstellung mit Griffstück \* Bündchen flammhemmend mit Daumenloch \* Saugsperrern in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen \* REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlicher Gelber Streifen am Oberarm. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück \*Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS \*Flamme: 26,3 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT; \*Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

**PFEIFER**

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



2811144

FEUERWEHR und ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 7 cm ARIAL Black  
lt. LfvST

2320150

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt

# PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118003304**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1



**3903111**

### **Schutz Hose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE Elite**

BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK

Die Schutz Hose X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® ELITE Zertifiziert nach: \*LFV-NÖ 1.5.3 \*ÖBFV-RL KS-04 \*EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung \*EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften \*EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens \*EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 \*EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung \*BM: VN615 153868 Die Schutz Hose ist eine sehr leichte Hose, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m<sup>2</sup> und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutz Hose kann alleine, oder mit einer gefütterten Einsatz Hose ADIS, gemeinsam getragen werden . AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm<sup>2</sup>. Als airvent System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz ausgestattetes ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m<sup>2</sup> verwendet. AUSFÜHRUNG \* 2 Eingrifftaschen \* 2 Durchgriffe \* 2 Seitentaschen \* 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche \* Hosenschlitz mit Reißverschluss \* Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar \* Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, \* Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster \* Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot \* Saugsperrn an den Hosenbeinen \* Stoßkante an der Hosenlänge \* Knöchelschutz innen \* REFLEXSTREIFEN von 3M: 50 mm Silber und 50 mm Gelb im Kniebereich. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutz Hose gemeinsam mit der Einsatz Hose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.