

PFEIFER**FEUERWEHRAUSSTATTUNG****8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

22090009 / K / K
 ANGEBOT AB 6 STÜCK SK
 LANDESFEUERWEHRKOMMANDO KÄRNTEN
 PER STÜCK

ROSENEGGERSTRASSE 20
 9024 KLAGENFURT

ANGEBOT Nr. 118003309**Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: HERBERT EDER (9)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir offerieren Ihnen , nach den Vorschriften des LFV Kärnten zur Vorlage für die Förderung						
3205111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® KTN <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K</i>	281,00	2	281,00
2811136	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black	26,00	2	26,00
2320150	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90
3904111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz ePTFE KÄRNTEN <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K</i>	197,00	2	197,00
2320150	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90

Die Einhaltung der Normen ist durch das ÖTI bestätigt. Die angebotene Schutzkleidung wird vom LFV-K gefördert.
 Die Schutzkleidung mit der Einsatzkleidung ist gemeinsam Baumuster geprüft.
 Für diese Variante erhalten Sie eine Förderung von 230,-- Euro inkl. MwSt pro Garnitur!
 Übergrößenzuschlag von 10% ab Gr. 56

Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter
 Hr. Schwer, nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der Te. Nr.: 0699/18 22 34 67

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.
 Mit freunlichen Grüßen
 Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
 10 Tage netto

Nettobetrag 513,80

+20% MWSt. (513,80) 102,76

Endbetrag € 616,56

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

******* Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021************** Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 ************** Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *******

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003309

Vertreter: HERBERT EDER (9)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



3205111

**Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® KTN
BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K**

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® KÄRNTEN
Zertifiziert nach: *LFV-K-RL-2005-NJ-SB-RR/17, vom 26.05.2020
*ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse K1 ADIS gemeinsam getragen werden.
AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG: * ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen * 1 Mikrofonhalterung links * links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm * links ist eine aufgesetzte Funkgerätes tasche mit kleinen Karabiner 40mm und Öffnung für Antenne * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche * Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen * REFLEXSTREIFEN in Silber und gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlicher gelber Streifen am Oberarm. Um die Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück * Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse K1 * Flamme: 26,9 Strahlung: 27,0 Ret-Wert 23,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

2811136

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black

**FEUERWEHR
ORTSNAME**

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003309

Vertreter: HERBERT EDER (9)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1

SCHEUCHER R.

2320150

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt



3904111

**Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz ePTFE KÄRNTEN
BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K**

Die Schutzhose X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® KÄRNTEN Zertifiziert nach: *LFV-K-RL-2005-NJ-SB-RR/17, vom 26.05.2020 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose ist eine sehr leichte Hose, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzhose kann alleine, oder mit der Einsatzhose K1 FIRESHIELD® gemeinsam getragen werden. AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG * 2 Durchgriffe mit Klettverschluss * 2 Schenkeltaschen * Hosenschlitz mit Reißverschluss * Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar * Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, * Knieverstärkung * Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperrn an den Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenslänge * Knöchelschutz innen * REFLEXSTREIFEN von 3M: 50 mm Silber und 50 mm Gelb im Kniebereich. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 32,2 Strahlung: 30,3 Ret-Wert 27,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.