FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

23120003 / T / IL
ANGEBOT AB 6 STÜCK
LANDESFEUERWEHRKOMMANDO TIROL

ANGEBOT Nr. 118003365 **Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: FEUERWEHR (1) Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
			Wir danken für Ihre Anfrage und offerieren hiermit wie folgt.			
3236111	1,00	Stk.	**Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Tirol**	333,00	2	**333,00**
2813300	1,00	Stk.	**FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. gelb 4 cm TIROL ARIAL Black**	32,00-100,00%	2	**0,00**
2320270	1,00	Stk.	**Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung**	6,20-100,00%	2	**0,00**
3936111	1,00	Stk.	**Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Tirol**	239,00	2	**239,00**
2320270	1,00	Stk.	**Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung**	6,20-100,00%	2	**0,00**
			Alternativ			
3938111	0,00	Stk.	**Schutzhose X1 beige ADAS® COMBILIGHT® Tirol**	195,00	2	**0,00**

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %,
Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter, nach vorheriger Terminvereinbarung

Für diese Bekleidung erhalten Sie eine Förderung von 100,-- Euro inkl. MwSt.
Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und
freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Sie erhielten auf diesen Beleg einen Gesamtrabatt von 7,20%

Nettobetrag		572,00
+20% MWSt.	*(572,00)*	114,40
Endbetrag €		**686,40**

Preisänderungen vorbehalten!
Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!
Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.
Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815 Kt.Nr.:10000500966, BIC:STSPAT2G, IBAN:AT072081510000500966, UID:ATU41919705, DVR:0838225
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

******* Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021 *******
******* Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *******
*****Besuchen Sie uns auch im Internet unter http://www.fwze.at *****

FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

ANGEBOT Nr. 118003365
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer1

3236111
Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Tirol
Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® Zertifiziert nach: *TIROL-RL 2011 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden. AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG: * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * verstellbare Mundspange * Flammschutzkragen mit Klettverschluss zu schließen * Schulterpolster aus Schaumstoff * für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht * 2 Mikrofonahlterungen links und rechts * links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 3 cm * links ist eine offene Funkgerätetasche * rechts ist eine Brusttasche mit kleinen Karabiner 40mm und Lasche mit Druckknopf * auf der der Brusttasche ist eine verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche und Lasche mit Druckknopf * Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus METALL bis zum Kragen, mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Bergeschlaufe am Rücken * Reparaturöffnung unten, in der hinteren Mitte * Saugsperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen. * REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmeln, an der unteren Länge rundum und am Rücken 2x senkrecht, 50 mm über Brust an der Vorderseite. Um bei der Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiever ist das Kleidungsstück *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS *Flamme: 26,3 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT; *Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

ANGEBOT Nr. 118003365
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer1

2813300
FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. gelb 4 cm TIROL ARIAL Black

2320270
Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung

FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

ANGEBOT Nr. 118003365
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer1

3936111
Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Tirol
Die Schutzhose X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® TIROL Zertifiziert nach: *Tirol-RL 2011 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden . AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt Oberstoff aus ADIS Als airvent System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz ausgestattetes ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet AUSFÜHRUNG * Reparaturöffnung * 2 Eingrifftaschen * 2 Durchgriffe * 2 Seitentaschen * 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche * Flauschteil für Namenstreifen 2,5x15cm auf der linken Patte * Hosenschlitz mit Reißverschluss * Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar * Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, * Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster * Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperren an den Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenlänge * Knöchelschutz innen * REFLEXSTREIFEN von 3M in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm im Kniebereich und je Seitennaht ist ein 5 cm breiter, 20 cm langer silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiever ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

ANGEBOT Nr. 118003365
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer1

3938111
Schutzhose X1 beige ADAS® COMBILIGHT® Tirol
Die Schutzhose X1 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® TIROL AUFBAU: Die Schutzhose X1 wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff aus ADAS, der nicht brennbare und nicht schmelzende Nässeschutz ist durch ein PU-Futterlaminat absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Zertifiziert nach: *Tirol-RL 2011 *EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1 *EN 61482-1-22014 Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 120731 AUSFÜHRUNG * Reparaturöffnung * 2 Eingrifftaschen * 2 Durchgriffe * 2 Seitentaschen * 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche * Flauschteil für Namenstreifen 2,5x15cm auf der linken Patte * Hosenschlitz mit Reißverschluss * Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar * Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, * Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster * Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperren an den Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenlänge * Knöchelschutz innen * REFLEXSTREIFEN von 3M in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm im Kniebereich und je Seitennaht ist ein 5 cm breiter, 20 cm langer silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiever ist das Kleidungsstück Flamme: 10,7 Strahlung: 10,6 Ret-Wert 15,54 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.