



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

23120003 / T / IL
ANGEBOT AB 6 STÜCK
LANDESFEUERWEHRKOMMANDO TIROL

ANGEBOT Nr. 118003367

Leibnitz am 20.09.2021



Vertreter: FEUERWEHR (1)

Bearbeitet von: GPfeifer

| ArtNr | Menge | Eht | Bezeichnung | Preis € | St | Betrag € |
|---|-------|------|---|---------------|----|----------|
| Wir danken für Ihre Anfrage und offerieren hiermit wie folgt. | | | | | | |
| 1755111 | 1,00 | Stk. | Einsatzjacke ADAS® Tirol antistatisch | 167,00 | 2 | 167,00 |
| 2813297 | 1,00 | Stk. | FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® gelb 4 cm L 38 cm ARIAL Black | 32,00-100,00% | 2 | 0,00 |
| 2316400 | 1,00 | Stk. | Ärmelwappen TIROL schwarz mit Landeswappen und ON rot | 5,00-100,00% | 2 | 0,00 |
| 2320270 | 1,00 | Stk. | Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung | 6,20-100,00% | 2 | 0,00 |
| 1855111 | 1,00 | Stk. | Einsatzhose X1T ADAS® beige Tirol antistatisch | 142,00 | 2 | 142,00 |
| 3801837 | 0,00 | Stk. | Abnehmbare Hosenträger 50 mm mit Stoffbesatz Einsatzhose C | 35,00 | 2 | 0,00 |
| 3801816 | 0,00 | p. | Aufpreis Stoßkante an der Hosenlänge für Schutzhose ESS 20 mm | 10,00 | 2 | 0,00 |
| 3801848 | 0,00 | p. | Kniepolster für Schutzhose Schaumstoff FR 17,5 x 16,66 x 0,8 cm | 8,00 | 2 | 0,00 |
| 2320270 | 1,00 | Stk. | Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung | 6,20-100,00% | 2 | 0,00 |
| 2001052 | 1,00 | Stk. | Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm | 6,50 | 2 | 6,50 |
| 3236111 | 1,00 | Stk. | Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Tirol | 315,00 | 2 | 315,00 |
| 2813300 | 1,00 | Stk. | FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. gelb 4 cm TIROL ARIAL Black | 32,00-100,00% | 2 | 0,00 |
| 2320270 | 1,00 | Stk. | Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung | 6,20-100,00% | 2 | 0,00 |
| 3936111 | 1,00 | Stk. | Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Tirol | 239,00 | 2 | 239,00 |
| 2320270 | 1,00 | Stk. | Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung | 6,20-100,00% | 2 | 0,00 |

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %,

Für diese Bekleidung erhalten Sie eine Förderung von 145,- Euro inkl. MwSt.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und
freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Sie erhielten auf diesen Beleg einen
Gesamtabatt von 9,74%

Nettobetrag 869,50

+20% MWSt. (869,50) 173,90

Endbetrag € 1.043,40

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815 Kt.Nr.:10000500966, BIC:STSPAT2G, IBAN:AT072081510000500966, UID:ATU41919705, DVR:0838225
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021 *****

***** Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *****

***Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.fwze.at> ***



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

1755111

Einsatzjacke ADAS® Tirol antistatisch

Die z-Einsatzjacke ADIS-STRETCH 220 g/m² ist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die z-Einsatzjacke kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die z-Einsatzjacke ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden.
Zertifiziert nach: *RL TIROL NEU 2011 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung
*BM: VN615 153865 AUSFÜHRUNG: *rechts ist 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss und Haltering *auf der rechten Brusttasche ist eine Lampenhalterung mit Griffstück *links ist eine Funkgerätetasche mit Dienstgradspange *1 Mikrohalterung
*Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss, *Ellenbogenverstärkung aus ADIS *links ober der Funktasche ist 1 Flausch für Namenstreifen
*Hochstellkragen mit Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit Reißverschlussabdeckung und Reißverschlussunterlage (Bartschutz),
*Innen - Strick mit Reißverschluss zum anzippen der Einsatzhose
*Reflexstreifen Gelb-Silber-Gelb 77 mm auf Brust, Oberarm und 20 cm von der Ärmelkante. *Untere Länge rundum, am Rücken 2 senkrechte Streifen. *Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten.
*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität.
*Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 *WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m²: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17
WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N
ACHTUNG!! *Die Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m² ist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!

2813297

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® gelb 4 cm L 38 cm ARIAL Black



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



2316400
Ärmelwappen TIROL schwarz mit Landeswappen und ON rot



2320270
Namenstreifenband Haft schwarz, rot Tirol mit Umrandung



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



1855111

Einsatzhose X1T ADAS® beige Tirol antistatisch

AUFBAU: Die z- Einsatzhose ADIS ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² und ist antistatisch und ist Lichtbogensch. geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und eine gute Pflegeeigenschaft. Die Hose wird mit einem Stofffutter gefüttert ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz für die BRANDBEKÄMPFUNG im freien Gelände und für technische RETTUNG geeignet und kann gemeinsam mit der Schutzjacke X2 und Schutzhose X2 COMBILIGHT® getragen werden. ZERTIFIZIERT nach: *RL TIROL NEU 2011 *EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y1 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *IEC 61482-2:2016 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *BM VN617 153866 AUSFÜHRUNG: *Die Hose ist mit einem Stoff gefüttert *Gürtelschlaufen am Hosensaum *Hosenschlitz mit Reißverschluss *Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung *2 Eingriffstaschen in der Seitennaht *2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen und Reißverschluss *2 Schenkeltaschen mit Reißverschluss *Flausch 25 x 150mm auf linker Tasche für Namenstreifen *Knieverstärkung mit seitlicher Öffnung für Kniepolster *Stoßkante am Hosensaum *Am Hosensaum befindet sich eine Weitenverstellung mittels Klettverschluss *1 Gesäßtasche rechts mit Klettverschluss *eingebauter Reißverschluss zum Anzippen einer z-Einsatzjacke *4 Trägerschlaufen *im Kniebereich ist ein Reflexstreifen Gelb-Silber-Gelb 77 mm breit aufgenäht *an der Seitennaht ist ein 5 cm breiter Silberner Reflexstreifen Senkrecht von der Hosenslänge bis zum Gelb-Silber-Gelben Reflexstreifen *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. OPTIONEN GEGEN AUFPREIS: *Abnehmbarer Hosenträger Rot-Weiß-Rot *Kniepolster aus Schaumstoff FR" Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Flamme: 9,9 Strahlung 10,1 Ret-Wert 6,2 *WERTE Schutzhose X2 COMBILIGHT und z-Einsatzhose ADIS: *Flamme: 31,3 Strahlung: 30,6 Ret-Wert 20,19 ACHTUNG!! z-Einsatzhosen X1T ADIS ist zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!

3801816

Aufpreis Stoßkante an der Hosenslänge für Schutzhose ESS 20 mm





FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



3801848
Kniepolster für Schutzhose Schaumstoff FR 17,5 x 16,66 x 0,8 cm



2001052
Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367

Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



3236111

Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Tirol

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® Zertifiziert nach: *TIROL-RL 2011 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute -

Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden.

AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. **AUSFÜHRUNG:** * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * verstellbare Mundspange * Flammenschutzkragen mit Klettverschluss zu schließen * Schulterpolster aus Schaumstoff * für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht * 2 Mikrofonhalterungen links und rechts * links ist über den Reflexstreifen ein Flauchteil für Namenstreifen 15 x 3 cm * links ist eine offene Funkgerätetasche * rechts ist eine Brusttasche mit kleinen Karabiner 40mm und Lasche mit Druckknopf * auf der der Brusttasche ist eine verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche und Lasche mit Druckknopf * Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus METALL bis zum Kragen, mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch *

Bergeschlaufe am Rücken * Reparaturöffnung unten, in der hinteren Mitte * Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen. * REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmeln, an der unteren Länge rundum und am Rücken 2x senkrecht, 50 mm über Brust an der Vorderseite. Um bei der Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. **WERTE:** Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS *Flamme: 26,3 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT; *Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118003367
Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

**FEUERWEHR
ORTSNAME**

2813300

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. gelb 4 cm TIROL ARIAL Black

3936111

Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Tirol

Die Schutzhose X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch,

Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® TIROL

Zertifiziert nach: *Tirol-RL 2011 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 +

A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200,

Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die

Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04,

Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute -

Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische

Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose kann alleine, oder mit

einer gefütterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden .

AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt Oberstoff aus ADIS

Als airvent System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz

ausgestattetes ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut

wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein

Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet AUSFÜHRUNG *

Reparaturöffnung * 2 Eingrifftaschen * 2 Durchgriffe * 2 Seitentaschen

* 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche * Flauschteil für

Namenstreifen 2,5x15cm auf der linken Patte * Hosenschlitz mit

Reißverschluss * Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar *

Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, *

Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für

Kniepolster * Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperrn

an den Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenlänge * Knöchelschutz

innen * REFLEXSTREIFEN von 3M in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm

im Kniebereich und je Seitennaht ist ein 5 cm breiter, 20 cm langer

silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt

bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist

das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47

Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit

Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43

WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

