



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

21568471 / V / FK
ANGEBOT AB 11 STÜCK
LANDESFEUERWEHRVERBAND VORARLBERG

ANGEBOT Nr. 118003370

Leibnitz am 02.06.2020



Vertreter: TIROL (35)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir danken für Ihre Anfrage und offerieren hiermit wie folgt:						
3203111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Elite	295,00	2	295,00
2813096	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black	26,00	2	26,00
2821092	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90
3903111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Elite	220,00	2	220,00
2821092	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %, Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter, nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der
Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 550,80

+20% MWSt. (550,80) 110,16

Endbetrag € 660,96

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2019*******

***** **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *******

***** **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *******



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003370

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 02.06.2020

Bearbeitet von: GPfeifer1

3203111

Schutzjacke X2 COMBILIGHT® Elite

Die Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® Zertifiziert nach: ÖBFV-RL
KS-04 LFV-NÖ 1.5.3 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN
1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften EN 15614:2007

Brandbekämpfung im freien Gelände IEC 61482-2-2016 Schutzkleidung
gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens EN
16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen
für Schutzkleidung für die technische Rettung BM: VN615 153868 Die
Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm,
mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert
Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse
FIRESHIELD® oder ADAS® gemeinsam getragen werden. AUFBAU: Die
Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester
Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz
ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet. Die
PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch
atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65%
Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG:
* ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flammenschutzkragen
mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen * Schulterpolster aus
Schaumstoff * für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi
eingenäht * 2 Mikrofonhalterungen links und rechts * links ist über den
Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm * links ist eine
aufgesetzte Funkgeräetasche mit kleinen Karabiner 40mm * rechts ist
eine aufgesetzte Brusttasche * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück
auf der Abdeckleiste * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm
in der rechten Seitentasche * Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit
doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung *
Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit
Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Saugsperrn in
den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den
Reißverschlussabdeckungen * REFLEXSTREIFEN in Silber und gelb 50
mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken. Um B. 2
zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. Der neue Stoffaufbau erreicht
beim Ret-Test Der neue Stoffaufbau erreicht beim Ret-Test
(Wasserdampfdurchgangswiderstand) einen sehr niedrigen Wert von nur
16,89m² Pa/W. Je niedriger der Wert, desto atmungsaktiver ist die
Schutzjacke. Der geforderte Normwert nach EN 469 liegt bei = <30 m²
Pa/W. Der Wert bei Belastung mit Flamme ist bei 21,1 und bei Strahlung
20,9 Sec. Gemeinsam mit der Einsatzbluse ADAS® wird ein Ret-Wert von
23,42 m² Pa/W, Flamme: 28,4, Strahlung: 27,2 erreicht.
WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 143N
das ist um 377% besser!!

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003370

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 02.06.2020

Bearbeitet von: GPfeifer1

**FEUERWEHR
ORTSNAME**

2813096

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black

SCHEUCHER R.

2821092

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003370

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 02.06.2020

Bearbeitet von: GPfeifer1

3903111

Schutzhose X2 COMBILIGHT® ePTFE Elite

**Die Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® Zertifiziert nach: ÖBFV-RL
KS-04 LFV-NÖ 1.5.3 LFV-K-RL-2005-NJ-SB-RR/17E**

STMK-RL.3.5.-152-2010 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf2 Xr2 Y2

Z2 EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften EN 15614:2007

Brandbekämpfung im freien Gelände IEC 61482-2-2016

Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen

Lichtbogens EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute -

Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische

Rettung BM: VN615 153868 Störlichtbogen EN 61482 Klasse 1 BM:

VN615 153868 Die Schutzhose ist eine sehr leichte Hose, mit einem

Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2,

Y2, Z2. Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten

Einsatzhose FIRESHIELD® oder ADAS®, gemeinsam getragen werden

. AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS®

ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Als airvent

System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz ausgestattetes

ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut wasserdicht,

winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe

aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m²

verwendet. AUSFÜHRUNG * 2 Eingriffstaschen * 2 Durchgriffe * 2

Seitentaschen * 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche *

Hosenschlitz mit Reißverschluss * Bundverlängerung mit

Klettverschluss verstellbar * Gummi seitlich im Bund für

automatische Weitenverstellung, * Vorgeformtes Knie mit

Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster *

Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperrn an den

Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenslänge * Knöchelschutz innen *

REFLEXSTREIFEN von 3M: 50 mm Silber und 50 mm Gelb im

Kniebereich. Der neue Stoffaufbau erreicht beim Ret-Test

(Wasserdampfdurchgangswiderstand) einen niedrigen Wert von nur

12,47 m² Pa/W. Je niedriger der Wert, desto atmungsaktiver ist die

Schutzhose. Der geforderte Normwert liegt bei = 30 m² Pa/W.

Gemeinsam mit der Einsatzhose ADAS wasserdicht mit PU-Membrane

wird ein Ret-Wert von 22,51 m² Pa/W. erreicht

WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert:

143N das ist um 377% besser!! WERTE X2 COMBILIGHT: Flamme: 19,6

Strahlung: 19,5 WERTE X2 COMBILIGHT mit wasserdichten

Einsatzhose: Flamme: 34,6 Strahlung: 32,4