

# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

29900062 / ST / LB  
ABNAHME AB 11 STÜCK  
VARIANTE III GRÜN 2018 FÖRDERUNG STEIERMARK  
ZUR VORLAGE AN DAS LFKDO

**ANGEBOT Nr. 118004434**

**Leibnitz am 30.05.2020**



Vertreter: S (25)

Bearbeitet von: Sackl

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir offerieren Ihnen , nach den Vorschriften des LFV STMK zur Vorlage für die Förderung der VARIANTE III						
1932111	0,00	Stk.	<b>Einsatzoverall X1T FIRESHIELD® grün Elite</b> <i>BM: VN615 164375, LFV STMK-RL.3.5.-152-2010</i>	227,00	2	<b>0,00</b>
ODER						
1732111	1,00	Stk.	<b>*Einsatzbluse FIRESHIELD® grün Elite</b> <i>BM: VN615 153866, STMK-RL.3.5.-152-2010</i>	107,00	2	<b>107,00</b>
1832111	1,00	Stk.	<b>*Einsatzhose X1T 6 Taschen FIRESHIELD® grün Elite</b> <i>BM: VN615 164375, LFV STMK-RL.3.5.-152-2010</i>	131,00	2	<b>131,00</b>
2821101	1,00	Stk.	<b>Landeswappen Stmk grün und Ortsname aufgenäht</b>	21,00	2	<b>21,00</b>
2821065	2,00	Stk.	<b>Klettband Haft grün 150x25 mm mit Name rot bestickt</b>	4,90	2	<b>9,80</b>
2002000	1,00	Stk.	<b>Textilgürtel grün mit Klemmschnalle mit Adler</b>	6,50	2	<b>6,50</b>
3232111	1,00	Stk.	<b>Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® STMK</b> <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3</i>	310,00	2	<b>310,00</b>
2813102	1,00	Stk.	<b>FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 7 cm ARIAL Black</b>	30,00	2	<b>30,00</b>
2821092	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>
3903111	1,00	Stk.	<b>Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® ePTFE Elite</b> <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K, NÖ</i>	229,00	2	<b>229,00</b>
2821092	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>

Die Einhaltung der Normen ist durch das ÖTI bestätigt. Die angebotene Einsatz- und Schutzkleidung wird vom LFV-STMK gefördert. Die Schutzkleidung mit der Einsatzkleidung ist gemeinsam Baumuster geprüft.

Für diese Variante erhalten Sie eine Förderung von 270,-- Euro inkl. MwSt pro Garnitur!  
Übergrößenzuschlag von 10% ab Gr. 56

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.  
Mit freundlichen Grüßen

**Übertrag 854,10**



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**

Bearbeitet von: Sackl

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
						Übertrag 854,10

Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk  
10 Tage netto

Nettobetrag 854,10

+20% MWSt. (854,10) 170,82

**Endbetrag € 1.024,92**

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815 Kt.Nr.:10000500966, BIC:STSPAT2G, IBAN:AT072081510000500966, UID:ATU41919705, DVR:0838225  
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

\*\*\*\*\* **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2019** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2** \*\*\*\*\*

\*\*\***Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at>**\*\*\*



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**  
Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**  
Bearbeitet von: Sackl



**1932111**

**Einsatzoverall X1T FIRESHIELD® grün Elite**

**BM: VN615 164375, LFV STMK-RL.3.5.-152-2010**

Einsatzoverall die nicht wasserdicht sind (Stufe Y1), SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ ZU VERWENDEN, wenn die Gefahr der Wasserdurchdringung besteht!! Der Einsatzoverall X1T FIRESHIELD® ist ein leichter Overall von Pfeifer, mit einem Gewicht von 450 g/m<sup>2</sup>, hat eine hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Der Overall wird mit einem Futter gefüttert ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Zertifiziert nach: ÖBFV RL KS-03 LFV STMK-RL.3.5.-152-2010 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y1 Z2 EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung BM: VN615 164375 Ausführung Oberteil: 2 aufgesetzte Taschen mit Patte und Klettverschluss 2 Dienstgradspangenauf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen 2,5x15cm Kragen Ärmelbund mit Klettverschluss Reflexstreifen Gelb und Silber 50mm auf Brust, Rücken und Armen Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten Ausführung Hosenteil: 2 aufgestepte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufe und Gürtelschlaufen am Hosenbund 2 Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss an der rechten Seitennaht ist ein Durchgriff mit Reißverschluss Reflexstreifen 50mm Silber und Gelb im Kniebereich Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*WERTE: Flamme: 9,6, Strahlung:11,6 Ret-Wert 7,51 \*WERTE mit SCHUTZHOSE: Flamme: 22 Strahlung: 24,7 Ret-Wert 25,51 ACHTUNG!! Einsatzoverall die nicht wasserdicht sind (Stufe Y1), SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ ZU VERWENDEN, wenn die Gefahr der Wasserdurchdringung besteht!!



**1732111**

**\*Einsatzbluse FIRESHIELD® grün Elite**

**BM: VN615 153866, STMK-RL.3.5.-152-2010**

Die Einsatzbluse FIRESHIELD® ist eine leichte Einsatzbluse von Pfeifer Zertifiziert nach: ÖBFV RL KS-03 STMK-RL.3.5.-152-2010 EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung BM: VN615 153866 EN 11612 Die Einsatzbluse FIRESHIELD® hat ein Gewicht von ca. 300 g/m<sup>2</sup>, und hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft und kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT® getragen werden. Ausführung: \*2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss \*auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen \*2 Dienstgradspangen mit Knopf \*Umlegekragen \*Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss \*Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten \*Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen \*Reflexstreifen in Silber und Gelb 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken \*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*WERTE: Flamme: 9,6, Strahlung:11,6 Ret-Wert 5,35 \*WERTE mit SCHUTZJACKE: Flamme: 27,5 Strahlung: 27,2 Ret-Wert 24,43



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**

Bearbeitet von: Sackl



**1832111**

**\*Einsatzhose X1T 6 Taschen FIRESHIELD® grün Elite**

**BM: VN615 164375, LFV STMK-RL.3.5.-152-2010**

Einsatzhosen die nicht wasserdicht sind (Stufe Y1), SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ ZU VERWENDEN, wenn die Gefahr der Wasserdurchdringung besteht!! Zertifiziert nach: ÖBFV-RL KS-03 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y1 Z2 EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung BM: VN615 164375 Die Einsatzhose 6 Taschen FIRESHIELD® ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 450 g/m<sup>2</sup> und ist antistatic, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und eine gute Pflegeeigenschaft. Die Hose wird mit einem Futter gefüttert ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz  
\*Ausführung: \*Gürtelschlaufen am Hosenbund \*Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf \*Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung \*2 Eingriffstaschen in der Seitennaht \*2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen (außer Gr. 32-34 und 36-38) \*2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss \*Flausch für Namenstreifen auf linker Patte aufgenäht \*REFLEXSTREIFEN Gelb und Silber 50mm im Kniebereich \* \*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. \*WERTE: Flamme: 9,6, Strahlung:11,6 Ret-Wert 7,51 \*WERTE mit SCHUTZHose : Flamme: 31,1 Strahlung: 30,6 Ret-Wert 20,19 ACHTUNG!! Einsatzhose 6 Taschen die nicht wasserdicht sind (Stufe Y1), SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ ZU VERWENDEN, wenn die Gefahr der Wasserdurchdringen besteht!!

**SCHATTENBERG G.**

**2821065**

**Klettband Haft grün 150x25 mm mit Name rot bestickt**



**2002000**

**Textilgürtel grün mit Klemmschnalle mit Adler**



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**  
Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**  
Bearbeitet von: Sackl



**3232111**

**Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® STMK**

**BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3**

Die Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® Zertifiziert nach: ÖBFV-RL KS-04 STMK-RL.3.5.-152-2010 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände IEC 61482-2-2016 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m<sup>2</sup> und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse FIRESHIELD® oder ADAS® gemeinsam getragen werden. **AUFBAU:** Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm<sup>2</sup>. Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestatte. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m<sup>2</sup> verwendet.

**AUSFÜHRUNG:** \* ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung \* Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen \* Schulterpolster aus Schaumstoff \* für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht \* 2 Mikrofonalterungen links und rechts \* links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm \* links ist eine aufgesetzte Funkgeräetasche mit kleinen Karabiner 40mm \* rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche \* verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste \* eine Innentasche links \* 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche \* Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung \* Reißverschlussunterlage (Bartschutz) \* Ärmelweitenverstellung mit Griffstück \* Bündchen flammhemmend mit Daumenloch \* Saugsperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen \* REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlicher Gelber Streifen am Oberarm. Um B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. Der neue Stoffaufbau erreicht beim Ret-Test (Wasserdampfdurchgangswiderstand) einen sehr niedrigen Wert von nur 16,89m2 Pa/W. Je niedriger der Wert, desto atmungsaktiver ist die Schutzjacke. Der geforderte Normwert nach EN 469 liegt bei = <30 m2 Pa/W. Der Wert bei Belastung mit Flamme ist bei 21,1 und bei Strahlung 20,9 Sec. Gemeinsam mit der Einsatzbluse ADAS® wird ein Ret-Wert von 23,42 m2 Pa/W, Flamme: 28,4, Strahlung: 27,2 erreicht. **WEITERREISSFESTIGKEIT:** geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 143N das ist um 377% besser!!



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**

Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**

Bearbeitet von: Sackl



**2813102**

**FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 7 cm ARIAL Black**

**2821092**

**Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt**



# FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr  
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32  
Tel. 0699 / 112 122 00

eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004434**  
Vertreter: S (25)

**Leibnitz am 30.05.2020**  
Bearbeitet von: Sackl



**3903111**

**Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® ePTFE Elite**

**BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFV-K, NÖ**

Die Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® Zertifiziert nach: ÖBFV-RL  
KS-04 LFV-NÖ 1.5.3 LFV-K-RL-2005-NJ-SB-RR/17E

STMK-RL.3.5.-152-2010 EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf2 Xr2 Y2  
Z2 EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften EN 15614:2007  
Brandbekämpfung im freien Gelände IEC 61482-2-2016

Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen  
Lichtbogens EN 16689:2007 Schutzkleidung für Feuerwehrleute -  
Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische

Rettung BM: VN615 153868 Störlichtbogen EN 61482 Klasse 1 BM:  
VN615 153868 Die Schutzhose ist eine sehr leichte Hose, mit einem  
Flächengewicht von nur 500 g/m<sup>2</sup> und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2,  
Y2, Z2. Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten

Einsatzhose FIRESHIELD® oder ADAS®, gemeinsam getragen werden  
. AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS®

ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm<sup>2</sup>. Als airvent  
System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz ausgestattetes  
ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut wasserdicht,  
winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe

aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m<sup>2</sup>  
verwendet. AUSFÜHRUNG \* 2 Eingriffstaschen \* 2 Durchgriffe \* 2  
Seitentaschen \* 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche \*

Hosenschlitz mit Reißverschluss \* Bundverlängerung mit  
Klettverschluss verstellbar \* Gummi seitlich im Bund für  
automatische Weitenverstellung, \* Vorgeformtes Knie mit

Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster \*  
Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot \* Saugsperran an den

Hosenbeinen \* Stoßkante an der Hosenlänge \* Knöchelschutz innen \*  
REFLEXSTREIFEN von 3M: 50 mm Silber und 50 mm Gelb im  
Kniebereich. Der neue Stoffaufbau erreicht beim Ret-Test

(Wasserdampfdurchgangswiderstand) einen niedrigen Wert von nur  
12,47 m2 Pa/W. Je niedriger der Wert, desto atmungsaktiver ist die  
Schutzhose. Der geforderte Normwert liegt bei = 30 m2 Pa/W.

Gemeinsam mit der Einsatzhose ADAS wasserdicht mit PU-Membrane  
wird ein Ret-Wert von 22,51 m2 Pa/W.erreicht

WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert:  
143N das ist um 377% besser!! WERTE X2 COMBILIGHT: Flamme: 19,6

Strahlung: 19,5 WERTE X2 COMBILIGHT mit wasserdichten  
Einsatzhose: Flamme: 34,6 Strahlung: 32,4