

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

23120119 / OÖ / L
 SCHUTZKLEIDUNG OÖ
 LANDESFEUERWEHRVERBAND OBERÖSTERREICH

PETZOLDSTRASSE 43
 4021 LINZ

ANGEBOT Nr. 118004655**Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: BERNHARD HUEMER (37)

Bearbeitet von: GPfeifer

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir möchten Ihnen gerne unseren Schutzkleidung für die Feuerwehren Oberösterreichs offerieren:						
3231111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ	325,00	2	325,00
8899505	1,00	Stk.	Wappen OÖ Textiltransfer 30 x 28 mit Übertragungsfolie	0,00-100,00%	2	0,00
2811072	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 5 cm 3M® SJ OÖ 38 cm Arial	30,00-100,00%	2	0,00
2320150	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90
3931111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ	228,00	2	228,00
			BM: VN615 153868, LFL OÖ 03.2015.1 §4, LFK BGLD 1.			
2320060	1,00	Stk.	Klettband Haft dunkelblau 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90
4801260	0,00	Stk.	Bergsteigerkarabiner BSK 3.000 daN Silber/Orange	11,28	2	0,00
4801272	0,00	Stk.	Bandschlinge Euroline 22 kN 1 m (Umfang 2 m)	9,83	2	0,00
5948304	0,00	Stk.	Taschenrettungsmesser schwarz Eickhorn PRT III	85,00	2	0,00

Für den Kauf von dieser Schutzkleidung erhalten Sie eine Förderung von 50,-- Euro

Lieferung: FREI Haus. Zahlungskonditionen: 30 Tage netto. KEIN Übergrössenzuschlag
 Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter,
 nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der Tel. Nr.: 0699/18 22 34 64
 Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und
 freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
 Pfeifer Bekleidung GmbH

frei Haus

30 Tage netto ohne Abzug

Sie erhielten auf diesen Beleg einen
 Gesamtabatt von 5,06%

Nettobetrag 562,80

+20% MWSt. (562,80) 112,56

Endbetrag € 675,36

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021*****

***** Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *****

***** Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *****

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004655

Vertreter: BERNHARD HUEMER (37)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



3231111

Schutzjacke X2 COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ

Die Schutzjacke X2 ADAS® für BRANDBEKÄMPFUNG mit

VIRENSCHUTZ, Schutz gegen elektrischen LICHTBOGEN, ELEKTROSTATISCH, technische RETTUNG. Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl. § 3 Abs. 1) *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden.

AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet. Das ePTFE-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG: * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flauchteil für Namenstreifen 15x2,50 cm links * eine Funkgerätetasche links mit Angriffsflasche * 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe * eine Brusttasche rechts mit Angriffsflasche und Schlaufe * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * wasserdichte Napoleontasche im Brustbereich * eine Innentasche rechts * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus Metall bis zum Kragen, mit doppelterwasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Vorgeformter Ellbogen * Aufhängeschlaufen aussen * Saugsperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen * REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmeln. an der unteren Länge rundum, 50 mm am Rücken 2x senkrecht V-Förmig, und über die Brust an der Vorderseite * inkl. Rückenbeschriftung FEUERWEHR und ORTSNAME in Silber - ARIAL - 5x38cm * inkl. Beschriftung auf linker Brust, Landeswappen OÖ und FEUERWEHR Um bei der Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. WERTE: Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 19,5 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004655

Vertreter: BERNHARD HUEMER (37)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



8899505

Wappen OÖ Textiltransfer 30 x 28 mit Übertragungsfolie

2811072

FEUERWEHR und ORTSNAME 5 cm 3M® SJ OÖ 38 cm Arial

SCHEUCHER R.

2320150

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt



PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004655

Vertreter: BERNHARD HUEMER (37)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer

3931111

Schutzhose X2 ADAS® COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ

BM: VN615 153868, LFL OÖ 03.2015.1 §4, LFK BGLD 1.

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® OÖ, BGLD Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl. § 3 Abs. 1) *LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten oder ungefüterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden .
AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt Oberstoff aus ADAS®. Als atmungsaktiver und wasserdichter Näscheschutz wird ein airvent System mit einer keimdichten und mit Virenschutz ausgestattete ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, sie ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet AUSFÜHRUNG *2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, *2 Schenkeltaschen mit Angriffsflaschen und Halterungsschlaufen mit Druckknopf und großen Karabiner 86mm, *Auf der linken Tasche befindet sich eine Bandschlingentasche mit Halteschleife. *Auf der rechten Tasche befindet sich eine Messertasche mit Halteschleife und eine Tasche mit 2 Stiftfächer *Flauschteil 25 mm für Namenstreifen auf linker Patte *Hosenschlitz mit Reißverschluss, *Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar, *Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenregulierung *Aufhängerschlaufen in rot, innen an den Seitennähten *Aufhänger, außen an der Hinteren Mitte *Gürtelschlaufen *Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung und eingenähtem Kniepolster *Abnehmbarer Hosenträger, *Stoßkante an der Hosenlänge, *Knöchelschutz innen, *Saugsperrern an den Hosenbeinen. *REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm im Kniebereich, 20 cm von der Hosenlänge ist je Seitennaht ein 5 cm breiter, Silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004655
Vertreter: BERNHARD HUEMER (37)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

SCHNEIDER P.

2320060

Klettband Haft dunkelblau 150x25 mm mit Name weiß bestickt



4801260

Bergsteigerkarabiner BSK 3.000 daN Silber/Orange

Die Rettungsschleufe der Klasse C ist so gestaltet, daß die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in einer Position mit dem Kopf nach unten gehalten wird und die Gurtbänder um die Fußknöchel liegen. Verwendung: zur Rettung aus engen Schächten oder von Verschütteten. Wenn möglich sollten Arme und Kopf zusätzlich geschützt werden! Auch als Zubehör zum Rettungstuch des Not-Rettungs-Set geeignet (zur Größenverstellung).



4801272

Bandschlinge Euroline 22 kN 1 m (Umfang 2 m)

TECHNISCHE DATEN Material: PES-Schlauchband 25 mm

Mindestbruchkraft: 22 kN Norm: EN 354, EN 566, EN 795B Temperatur: -35 °C bis 40 °C



5948304

Taschenrettungsmesser schwarz Eickhorn PRT III

Glasmaster Das Taschenrettungsmesser ist besonders für Retter wie Feuerwehrmänner entworfen worden, die ein kleines Rettungsmesser als persönliche Ausrüstung mitnehmen wollen und auf keine Funktion verzichten wollen. Einhandbedienung auch mit Handschuhen, rostfreie feststellbare Klinge, superscharfer Wellenschliff, stabile Gürtelklammer, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, extrem belastbarer Aluminiumgriff. Alle Teile auswechselbar, Made bei Sollingen, 2 Jahre Garantie. Klingenform: Tanto Wellenschliff Klingenlänge 8,5 cm. Gesamtlänge geöffnet 20,5 cm, geschlossen 12 cm.