



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

29901409 / B / E
SCHUTZKLEIDUNG AB 6 STÜCK
LANDESFEUERWEHRKOMMANDO BURGENLAND

ANGEBOT Nr. 118004659

Leibnitz am 20.09.2021



Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
3231111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1</i>	340,00	2	340,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
8899506	1,00	Stk.	Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie	7,00	2	7,00
2813279	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® SJ gelb 5 cm 2zl. BGLD L 38 cm ARIAL Black	31,00	2	31,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
3931111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ, BGLD <i>BM: VN615 153868, LFL OÖ 03.2015.1 §4, LFK BGLD 1.</i>	228,00	2	228,00
8899506	1,00	Stk.	Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie	7,00	2	7,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
4801260	0,00	Stk.	Bergsteigerkarabiner BSK 3.000 daN Silber/Orange	12,00	2	0,00
4801272	0,00	Stk.	Bandschlinge Euroline 22 kN 1 m (Umfang 2 m)	18,00	2	0,00
5948304	0,00	Stk.	Taschenrettungsmesser schwarz Eickhorn PRT III	74,00	2	0,00

Die Einhaltung der Normen EN 469, EN 1149, EN 61482 wird durch das ÖTI bestätigt.
Die Schutzkleidung ist somit auch nach Störlichtbogen geprüft und hat einen Vierenschutz und ist keimdicht.
Die Schutzkleidung ist mit der Einsatzkleidung gemeinsam Baumuster geprüft.
Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter,

Lieferung: Ab Werk Leibnitz. Zahlungskonditionen: 10 Tage netto. Übergrössenzuschlag ab Gr. 56

Mit freundlichen Grüßen

Übertrag 627,70



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004659
Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
						Übertrag 627,70
Gerhard Pfeifer						

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 627,70

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

+20% MWSt. (627,70) 125,54
Endbetrag € 753,24

***** **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021*******

***** **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2*******

***** **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at>*******

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004659

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1

3231111

**Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE
FIRE OÖ**

BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1

Die Schutzjacke X2 ADAS® für BRANDBEKÄMPFUNG mit VIRENSCHUTZ, Schutz gegen elektrischen LICHTBOGEN, ELEKTROSTATISCH, technische RETTUNG. Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl.§ 3 Abs. 1) *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden.

AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet.

Das ePTFE-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG:

* ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flauschteil für Namenstreifen 15x2,50 cm links * eine Funkgeräetasche links mit Angriffsflasche * 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe * eine Brusttasche rechts mit Angriffsflasche und Schlaufe * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * wasserdichte Napoleontasche im Brustbereich * eine Innentasche rechts * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch *

Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus Metall bis zum Kragen, mit doppelterwasserdichten Reißverschlussabdeckung *

Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Vorgeformter Ellbogen *

Aufhängeschlaufen aussen * Saugsperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen *

REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmeln. an der unteren Länge rundum, 50 mm am Rücken 2x senkrecht V-Förmig, und über die Brust an der Vorderseite * inkl.

Rückenbeschriftung FEUERWEHR und ORTSNAME in Silber - ARIAL - 5x38cm * inkl. Beschriftung auf linker Brust, Landeswappen OÖ und FEUERWEHR Um bei der Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die Schutzhose zu tragen. WERTE: Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 19,5 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004659

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1

SCHNEIDER P.

2320120

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt



8899506

Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie

2813279

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® SJ gelb 5 cm 2zl. BGLD L 38 cm
ARIAL Black

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004659

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



3931111

Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ, BGLD

BM: VN615 153868, LFL OÖ 03.2015.1 §4, LFK BGLD 1.

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® OÖ, BGLD Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl.§ 3 Abs. 1) *LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten oder ungefüterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden . AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt Oberstoff aus ADAS®. Als atmungsaktiver und wasserdichter Nässeschutz wird ein airvent System mit einer keimdichten und mit Virenschutz ausgestattete ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, sie ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet AUSFÜHRUNG *2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, *2 Schenkeltaschen mit Angriffflaschen und Halterungsschlaufen mit Druckknopf und großen Karabiner 86mm, *Auf der linken Tasche befindet sich eine Bandschlingentasche mit Halteschleufe. *Auf der rechten Tache befindet sich eine Messertasche mit Halteschleufe und eine Tasche mit 2 Stiffächer *Flauschteil 25 mm für Namenstreifen auf linker Patte *Hosenschlitz mit Reißverschluss, *Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar, *Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenregulierung *Aufhängerschlaufen in rot, innen an den Seitennähten *Aufhänger, außen an der Hinteren Mitte *Gürtelschlaufen *Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung und eingenähtem Kniepolster *Abnehmbarer Hosenträger, *Stoßkante an der Hosenlänge, *Knöchelschutz innen, *Saugsperrn an den Hosenbeinen. *REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm im Kniebereich, 20 cm von der Hosenlänge ist je Seitennaht ein 5 cm breiter, Silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

4801260

Bergsteigerkarabiner BSK 3.000 daN Silber/Orange

Die Rettungsschleufe der Klasse C ist so gestaltet, daß die zu rettende

Person während des Rettungsvorganges in einer Position mit dem Kopf nach unten gehalten wird und die Gurtbänder um die Fußknöchel liegen. Verwendung: zur Rettung aus engen Schächten oder von Verschütteten. Wenn möglich sollten Arme und Kopf zusätzlich geschützt werden! Auch als Zubehör zum Rettungstuch des Not-Rettungs-Set geeignet (zur Größenverstellung).



PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004659

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



4801272

Bandschlinge Euroline 22 kN 1 m (Umfang 2 m)

3TECHNISCHE DATEN Material: PES-Schlauchband 25 mm

Mindestbruchkraft: 22 kN Norm: EN 354, EN 566, EN 795B Temperatur:
-35 °C bis 40 °C



5948304

Taschenrettungsmesser schwarz Eickhorn PRT III

Glasmaster Das Taschenrettungsmesser ist besonders für Retter wie Feuerwehrmänner entworfen worden, die ein kleines Rettungsmesser als persönliche Ausrüstung mitnehmen wollen und auf keine Funktion verzichten wollen. Einhandbedienung auch mit Handschuhen, rostfreie feststellbare Klinge, superscharfer Wellenschliff, stabile Gürtelklammer, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, extrem belastbarer Aluminiumgriff. Alle Teile auswechselbar, Made bei Sollingen, 2 Jahre Garantie. Klingenform: Tanto Wellenschliff Klingenlänge 8,5 cm. Gesamtlänge geöffnet 20,5 cm, geschlossen 12 cm.