

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

21568471 / V / FK
 ANGEBOT AB 5 STÜCK
 LANDESFEUERWEHRVERBAND VORARLBERG

ANGEBOT Nr. 118004695**Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: TIROL (35)

Bearbeitet von: GPfeifer

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir danken für Ihre Anfrage und offerieren hiermit wie folgt:						
3231111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 ADAS® antistat. Lichtbogensch. COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ <i>BM: VN615 153868, OÖLFV BKO (vgl.§ 3) LFK BGLD 1.</i>	333,00	2	333,00
2811136	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black	26,00	2	26,00
2320150	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90
3931111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 ADAS® antistat. Lichtbogensch. COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ, BGLD <i>BM: VN615 153868, OÖLFV BKO (vgl.§ 3) LFK BGLD 1.</i>	250,00	2	250,00
2320150	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt	4,90	2	4,90

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %, Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter, nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der
 Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
 Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
 10 Tage netto

Nettobetrag 618,80

+20% MWSt. (618,80) 123,76

Endbetrag € 742,56

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021************ **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 ************ **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *******

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004695

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



3231111

Schutzjacke X2 ADAS® antistat. Lichtbogensch. COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ

BM: VN615 153868, OÖLFV BKO (vgl. § 3) LFK BGLD 1.

Die Schutzjacke X2 ADAS® für BRANDBEKÄMPFUNG mit VIRENSCHUTZ, Schutz gegen elektrischen LICHTBOGEN, ELEKTROSTATISCH, technische RETTUNG. Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl. § 3 Abs. 1) *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden.

AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässe-schutz ist keimdicht und ist mit einem Virenschutz ausgestattet.

Das ePTFE-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. **AUSFÜHRUNG:** * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flauschteil für Namenstreifen 15x2,50 cm links * eine Funkgeräetasche links mit Angriffsflasche * 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe * eine Brusttasche rechts mit Angriffsflasche und Schlaufe * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * wasserdichte Napoleontasche im Brustbereich * eine Innentasche rechts * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch *

Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus Metall bis zum Kragen, mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung *

Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Vorgeformter Ellbogen *

Aufhängeschlaufen aussen * Saugsperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen *

REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmeln. an der unteren Länge rundum, 50 mm am Rücken 2x senkrecht V-Förmig, und über die Brust an der Vorderseite * inkl.

Rückenbeschriftung FEUERWEHR und ORTSNAME in Silber - ARIAL - 5x38cm * inkl. Beschriftung auf linker Brust, Landeswappen OÖ und FEUERWEHR Um bei der Sichtbarkeit B. 2 zu erreichen ist die

Schutzhose zu tragen. WERTE: Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 19,5 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004695

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer

2811136

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® 2zl. Silber 5 cm ARIAL Black

SCHEUCHER R.

2320150

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004695

Vertreter: TIROL (35)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



3931111

Schutzhose X2 ADAS® antistat. Lichtbogensch. COMBILIGHT® ePTFE FIRE OÖ, BGLD

BM: VN615 153868, OÖLFV BKO (vgl. § 3) LFK BGLD 1.

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® OÖ, BGLD Zertifiziert nach: *OÖLFV BKO (vgl. § 3 Abs. 1) *LFK BGLD 1/2019

1.3.4./1 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN

61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN

16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die

Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten oder ungefüterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden .

AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt Oberstoff aus ADAS®. Als atmungsaktiver und wasserdichter Nässeschutz wird ein airvent System mit einer keimdichten und Virenschutz

ausgestattete ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, sie ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein

Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet **AUSFÜHRUNG** *2

Eingriffstaschen mit Reißverschluss, *2 Schenkeltaschen mit Angriffsflaschen und Halterungsschlaufen mit Druckknopf und großen

Karabiner 86mm, *Auf der linken Tasche befindet sich eine Bandschlingentasche mit Halteschleife. *Auf der rechten Tasche

befindet sich eine Messertasche mit Halteschleife und eine Tasche mit 2 Stifffächer *Flauschteil 25 mm für Namenstreifen auf linker Patte

*Hosenschlitz mit Reißverschluss, *Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar, *Gummi seitlich im Bund für

automatische Weitenregulierung *Aufhängerschlaufen in rot, innen an den Seitennähten *Aufhänger, außen an der Hinteren Mitte

*Gürtelschlaufen *Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung und eingenähtem Kniepolster *Abnehmbarer Hosenträger, *Stoßkante an

der Hosenslänge, *Knöchelschutz innen, *Saugsperran an den Hosenbeinen. *REFLEXSTREIFEN in Gelb-Silber-Gelb, Breite 77 mm

im Kniebereich, 20 cm von der Hosenslänge ist je Seitennaht ein 5 cm breiter, Silberner Reflexstreifen. WERTE: Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist

das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit

Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um

377% besser.