

Bekleidung Feuerwehrjugend Tirol

1 Bluse

1.1 Kragen:

Der Stehkragen hat eine Breite von ca. 7 cm. Der Außen- und Innenkragen ist aus Oberstoff. Der Kragen wird vorne durch die Frontverschluss-Abdeckleiste mittels Klett- und Flauschband geschlossen.

In der Kragenansatznaht ist eine Aufhängeschleife mitgefasst.

1.2 Jackenverschluss:

Der Verschluss der Jacke ist mit einem Kunststoffreißverschluss auszustatten. Der Reißverschluss reicht bis zur Kragenoberkante und wird von einer Außenleiste verdeckt; diese reicht vom Saum bis zur Kragenoberkante. Zum Körper wird der Reißverschluss durch eine Klett-Untertrittleiste, vom Saum bis zur Kragenoberkante, abgedeckt.

1.3 Schultersattel:

Auf der Schulternaht befindet sich je eine Dienstgradspange, die mittels Klett- und Flauschband auf der Schulter befestigt wird.

1.4 Ärmel:

Der Ärmel ist 2-geteilt und ergonomisch vorgeformt. Die Ellbogen sind mit einem Scheuerschutz auszustatten. Die Saumeinschläge sind so zu gestalten, dass eine Ärmelverlängerung möglich ist. Die Weitenverstellung erfolgt durch eine Lasche.

1.5 Taschen:

Rechts und links befindet sich je eine aufgesetzte Tasche, die mit einer Patte mit Klett/Flausch geschlossen wird (gebrochene Ecken).

1.6 Namensflausch:

Über der rechten Brusttasche ist ein Namensflausch (15 cm lang und 2,5 cm breit) aufgenäht.

1.7 Saum:

Die Bluse hat eine Rückenverlängerung.

Die Saumweite ist durch einen Kordelzug zu verstellen.

1.8 Futter:

Die Bluse ist ohne Futter ausgeführt.

1.9 Nähte:

Die Nähte sind mit einer Sicherungsnaht zu schließen und kantig zu steppen.

1.10 Bestreifung:

Die Bluse ist mit einer 5 cm Triple-Reflexbestreifung rundumlaufend am Rumpf, 5 cm oberhalb des Saums und im unteren Ärmelbereich auszustatten.

1.11 Stickerei, Druck und Wappen:

Das Jugendkorpsabzeichen wird mittig auf der linken Brusttasche aufgenäht.

Ein Wappen mit Ortsnamen ist auf dem linken Ärmel aufzunähen.

Auf dem Rückensattel ist ein gelber Druck 2-zeilig „Feuerwehr Jugend“ aufzubringen.

1.12 Größen:

Die Bluse wird in den Größen 122 bis 164 gefertigt.

Skizze Bluse



2 Hose

2.1 Vorderhose mit Taschen:

Auf jeder Vorderhose ist eine schräge Eingriffstasche mit Leiste eingearbeitet.

2.2 Hosenschlitz:

Die Hose wird mit einem Spiral-Reißverschluss geschlossen. Die Länge des Reißverschlusses richtet sich nach der Hosengröße. Der Schlitz ist gut zu verriegeln.

2.3 Futter:

Die Hose ist ohne Futter ausgeführt.

2.4 Bund:

Die Bundweite kann reguliert werden. Der Bund wird mit einem Knopf geschlossen.

2.5 Gürtelschlaufen:

Auf dem Bund der Hose befinden sich 5 Gürtelschlaufen, 2 auf der Vorderhose und 3 auf der Hinterhose. Die Gürtelschlaufen sind gegen Ausreißen durch Riegel zu sichern.

2.6 Schenkeltasche:

Auf jedem Hosenbein ist seitlich eine Blasebalg-Tasche aufgenäht, diese wird mit einer Patte mittels Klett/Flausch geschlossen.

2.7 Knie:

Im Kniebereich sind Bewegungsfalten eingearbeitet und das Knie wird zusätzlich mit einem Scheuerschutz ausgestattet.

2.8 Namensflausch:

Auf der linken Patte ist ein Namensflausch (15 cm lang und 2,5 cm breit) aufgenäht.

2.9 Nähte:

Die Nähte sind mit einer Sicherungsnaht zu schließen. Die Seitennaht und die Gesäßnaht werden kantig gesteppt, die Schrittnaht wird innen zusätzlich gesichert.

2.10 Bestreifung:

Jedes Hosenbein ist mit einer 5 cm Triple-Reflexbestreifung rundum laufend unterhalb des Knies auszustatten.

2.11 Hosenlänge:

Die Saumeinschläge sind so zu gestalten, dass eine Verlängerung möglich ist.

2.12 Größen:

Die Hose wird in den Größen 122 bis 164 gefertigt.

Stoff und Farbe wie Oberstoff bei Einsatzbekleidung Tirol.

Skizze Hose

