

# PFEIFER


FEUERWEHRAUSSTATTUNG



FT.4/B-32/12



\* Sonderförderung bei Übernahme in den Aktivstand. Infos auf [www.pfeifer.co.at](http://www.pfeifer.co.at)



#### SICHERHEIT

Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung



#### FLEXIBILITÄT

Karabiner 20 mm in der Seitentasche



#### FUNKTION

Aufgesetzte Funkgerätes tasche mit Karabiner 20 mm für Atemschutzkarte



#### KOMFORT

Ärmelweitenverstellung und Strickbündchen kurz flammhemmend mit Daumenschlaufe

#### TAILLENGUMMI

für mehr Sicherheit im Brandeinsatz

## SCHUTZJACKE X2 COMBILIGHT® ELITE 3® Art-Nr: 3207111

Die Schutzjacke X2 COMBILIGHT® ist eine sehr leichte und kurze Schutzjacke mit einer Rückenlänge von 90 cm und einem Flächengewicht von nur 500 g/m<sup>2</sup> und erfüllt die EN 469:2005 Xf2, Xr2, Y2, Z2.

Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse FIRESHIELD® gemeinsam getragen werden.

**AUFBAU:** Die Jacke wird im Lineraufbau gefertigt. Oberstoff aus ADAS®, der nicht brennbare und nicht schmelzende Näscheschutz ist durch ein AIR-isolation Lochfleece mit PU-Membrane absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.

Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus Aramid/Viskose FR eingearbeitet.

**AUSFÜHRUNG:** aufgesetzte Funkgerätes tasche links mit Karabiner 20 mm für Atemschutzkarte • eine Innentasche • Karabiner 20 mm in der Seitentasche • Taillengummi • Lampenhalterung • Ärmelweitenverstellung • Flauschteil 15 x 2,5 cm für Namenstreifen links • Strickbündchen kurz flammhemmend mit Daumenschlaufe • Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung • Reißverschlussunterlage (Bartschutz) • ausperren in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen.

**REFLEXSTREIFEN** von 3M in Silber und gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlich gelber Streifen am Rücken senkrecht.

**Weiterreißfestigkeit:** geforderter Wert 30N, erreichter Wert 143,8N

**Werte X2 COMBILIGHT:** Flamme: 16,1 und Strahlung: 18,7, Ret-Wert 20,7

**Werte X2 COMBILIGHT mit Einsatzbluse:** Flamme: 18,7 und Strahlung: 21,9 Ret-Wert 28,8

## [www.pfeifer.co.at](http://www.pfeifer.co.at)

PFEIFER Feuerwehrausstatter • Bahnhofstraße 32 • A-8430 Leibnitz  
Tel.: +43 699 112 122 00 • Fax: +43 699 412 122 00 • Email: [pfeifer@pfeifer.co.at](mailto:pfeifer@pfeifer.co.at)