

Schlammsauger **TaifunS**

Konzipiert für Feuerwehr,
THW, Rettungsdienst und
industrielle Anwendungen.



stark
200 ltr. Ansaugung und
300 ltr. Entleerungsleistung

groß
große Flüssigkeitsmengen
extreme Korngröße möglich



Wassersauger mit autom. Entleerung

Edelstahl-Schmutzwasserpumpe

Reichhaltiges Serien-Zubehör

Industriesauger zum permanenten Aufsaugen und gleichzeitigem Abpumpen großer Flüssigkeitsmengen - darf mit Schlamm, Steinen, Fest- und Schwebstoffen bis zu einer extremen Korngröße verunreinigt sein.

Ausschlaggebende Fakten:

Wassersauger mit automatischer Entleerung (AE) über eine eingebaute Edelstahl-Schmutzwasserpumpe

Abbildung: Edelstahl-Schmutzwasserpumpe mit Rückschlagventil im 70 Liter großen Saugerbehälter



Optionales Zubehör:

Flachsaugdüse rund \varnothing 190 mm



PRCD-S oder PRCD-K Personenschutzschalter als vorsteckbare Adapterleitung



Technische Daten:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Netzspannung | 230 V 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Volumenstrom | 3600 l/min |
| Unterdruck | 230 mbar/kPa |
| Arbeitsgeräusch | 57dB/A |
| Behältervolumen | 70 l |
| Abmessung B x T x H | 605x580x970 mm |
| Gesamtgewicht mit Pumpe | ca. 39 kg |

Technische Daten Pumpe:

| | |
|----------------------|--------------|
| Netzspannung | 230 V 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Volumenstrom | 300 l / min. |
| Förderhöhe max. | 10,5 m |
| Festkörpergröße max. | 36 mm |
| Abmessung H | 500 mm |
| Gewicht Pumpe | ca. 11,5 kg |

Serien-Zubehör/Lieferumfang:



- Industrie-Sauger mit innenliegender Schmutzwasserpumpe für permanentes Saugen und gleichzeitiges Abpumpen
- Saugschlauch 4.000 mm ölfest
- Verlängerungsrohr 1.000 mm
- gebogenes Handrohr
- Bodendüse Alu mit Gummilippen 450 mm breit
- Flexible Gummi-Düse 190 mm
- Fugendüse 300 mm
- Schlamm- und Grobschmutzdüse 170 x 120 mm

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG
8430 Leibnitz, Bahnhofstr. 32
Tel: 0699 / 112 122 00
Email: pfeifer@pfeifer.co.at
www.pfeifer.co.at