



## Produkt Information

## Trocken Silikon TS 100

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Produkt Name:</b>     | <b>Trocken Silikon</b> |
| <b>Kurz Bezeichnung:</b> | <b>TS 100</b>          |
| <b>Artikel Nummer:</b>   | <b>1009</b>            |
| <b>Lieferbare Farbe:</b> | <b>Transparent</b>     |
| <b>Verpackung:</b>       | <b>500ml Spraydose</b> |



### Produkt:

**Trocken Silikon TS 100** ist ein multifunktionelles, 100% reines Silikonöl. **TS 100** enthält keine Lösungsmittel oder andere chemische Zusätze. **TS 100** schmiert, schützt und wirkt vorbeugend gegen eventuelles Verkleben. **TS 100** ist in seiner Anwendung klar, extrem dünn und geruchsfrei. Das hochwertige Silikonöl erzeugt bei der Anwendung keine Flecken, wirkt perfekt auf allen Oberflächen ohne auszutrocknen und schützt ganz hervorragend gegen Reibung und Verschleiß. **TS 100** ist wasserabweisend, gefriert oder schmilzt nicht, wirkt antistatisch und düstet nicht aus. **TS 100** ist besonders druckfest und besitzt einen hohen Temperaturbereich von -70°C bis +280°C.

### Anwendung:

Schmiert, schützt und wirkt vorbeugend bei Metall, Gummi, Holz, Leder, Plastik, lackierten Oberflächen, Gewebe, Vinyl, usw. Wasserabweisend, Gummi und Leder werden wieder weich und geschmeidig. TS 100 eignet sich für Textilien, Schuhe, Reißverschluss-Systeme, Fahrzeuge, Büro- und Küchenausstattung sowie bei High-Tech Mechanismen, Fensterbeschläge, Fenster- und Türdichtungen, Vorhangschiene, Jalousien, Markisen mit Stoffbezügen.

### Gebrauchsanleitung:

Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile aus 15 bis 20 cm einsprühen und falls notwendig mit einem sauberen, staubfreien Tuch darüber wischen.  
Achtung: Nicht vor dem Lackieren, Kleben oder Galvanisieren anwenden!

Nur für den professionellen Gebrauch.

### Technische Daten:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Lagerfähigkeit            | 24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern. |
| Abfülldatum               | An der Unterseite der Dose befindet sich das Abfülldatum.              |
| Physisch                  | Siehe Sicherheitsdatenblatt  |
| Verarbeitungstemperatur   | Ab +5°C.   |
| Reinigung der Materialien | Mit Profi Entfetter PE 200   |
| Reinigung der Hände       | Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.                              |

