



Der Universal-Schlauch im Industrie- und Baugewerbe mit Außenbeschichtung! / universal-hose for industrie and construction with external coating



#### GEWEBEKONSTRUKTION

- 100% Polyesterfaden hochfest
- rundgewebt in Leinwandbindung
- Kette 2-fach gewirkt

#### CONSTRUCTION

- 100% high-tensile polyester yarn
- Circular woven in plain weave
- double-twined warp

#### INNENAUSKLEIDUNG

- hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- gute chemische Resistenz

#### INSIDE LINING

- high-quality EPDM rubber
- high thermal stress
- good chemical resistance

#### FARBE / MARKIERUNG

- rot

#### COLOUR / MARKING

- red

#### AUßENBESCHICHTUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung

#### EXTERNAL COATING

- external coating in PU/PVC

#### EIGENSCHAFTEN

- hohe Abriebbeständigkeit
- geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis +80°C

#### CHARACTERISTICS

- high abrasion resistance
- reduced dirt adhesion
- cold resistant down to -30°C
- heat resistant up to +80°C

#### SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Einband mit Edelstahldraht

#### SERVICE

- Individual labelling possible
- Coupling area with stainless steel wire

## PRODUKT / PRODUCT

## BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter mm	inch	max. Arbeitsdruck max. work pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
		bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
D 25	1	16	230	50	725	0,14	0,09	15 m	372 512	304 001 304 002 304 004 304 007
								20 m		
								30 m		
								60 m		
38*	1 1/2	16	230	50	725	0,21	0,14	15 m	300 171	304 015 304 016 304 018 304 021
								20 m		
								30 m		
								60 m		
C 52	2	14	205	45	650	0,29	0,19	15 m	300 001 300 016 300 187	304 029 304 030 304 032 304 035
								20 m		
								30 m		
								60 m		
65*	2 1/2	14	205	45	650	0,37	0,25	15 m	-	304 036 304 037 304 039 304 042
								20 m		
								30 m		
								60 m		
B 75	3	12	175	35	505	0,45	0,30	15 m	300 003 300 154	304 050 304 051 304 053 304 056
								20 m		
								30 m		
								60 m		
A 102*	4	10	145	30	435	0,61	0,41	15 m	-	304 057 304 058 304 060 304 063
								20 m		
								30 m		
								60 m		

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

\*Lieferzeit auf Anfrage, gegebenenfalls Mindestbestellmenge / deliverytime on request, minimum order quantity