

MINIFLEX

NACH NORMENSTANDARD: EN 14540

ACCORDING TO: EN 14540

UNIVERSAL-SCHLAUCH FÜR WANDHYDRANTEN, INDUSTRIE- UND BAUGEWERBE
UNIVERSAL HOSE FOR WALL HYDRANTS,
INDUSTRY AND CONSTRUCTION BUSINESS



Der Universal-Schlauch für Wandhydranten, Industrie- und Baugewerbe nach EN 14540! / The universal hose for wall hydrants, industry and construction according to EN 14540!



GEWEBEKONSTRUKTION

- 100% Polyestergeram hochfest
- rundgewebt in Leinwandbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- rohweiß mit Kennstreifen blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- leicht und flexibel
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis +100°C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Einband mit Edelstahldraht

CONSTRUCTION

- 100% high-tensile polyester yarn
- Circular woven in plain weave
- double-twined warp

INSIDE LINING

- high-quality EPDM rubber
- high thermal stress
- good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- off white with blue-red-blue identification stripes

CHARACTERISTICS

- light-weight and flexible
- cold resistant down to -30°C
- heat resistant up to +100°C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Coupling area with stainless steel wire

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
D 25	1	14	205	22,5	325	45	650	0,11	0,07	3 m	300 071	300 072
										15 m	300 002	303 784
										20 m	300 070	301 589
										30 m	300 130	303 793
										60 m	-	303 796
38	1 1/2	14	205	22,5	325	45	650	0,17	0,11	15 m	300 131	303 804
										20 m	300 142	303 805
										30 m	300 144	303 807
										60 m	-	303 810
C 52	2	14	205	22,5	325	45	650	0,23	0,15	15 m	300 132	303 818
										20 m	300 139	303 819
										30 m	300 141	303 821
										60 m	-	303 824
65*	2 1/2	12	175	20	290	40	580	0,30	0,20	15 m	-	303 825
										20 m	-	303 826
										30 m	-	303 828
										60 m	-	303 831
B 75	3	12	175	18	260	35	505	0,37	0,25	15 m	300 133	303 839
										20 m	300 134	303 840
										30 m	300 137	303 842
										60 m	-	303 845

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

*Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / delivery time on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm