

Produktdatenblatt


Stand: 23.08.2011

K 2 IP 54  

JUMBO® Industrie-Kabeltrommeln

CEE-Kabeltrommel 400 V, 5 G 2,5 mm² mit 1 CEE- und 3 Schutzkontakt-Steckdosen

- für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft
- größtmögliche elektrische Sicherheit für mobile Lösungen
- Sonderanfertigungen - (fast) alles ist möglich
- individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
- stückgeprüft - auf Wunsch mit Prüfprotokoll
- spritzwassergeschützte, sicherheitsgeprüfte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- individuelle Sonderausführungen lieferbar
- umfangreicher Ersatzteilservice
- Thermoschutzschalter nach VDE 0620 für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung - siehe Seite 32!
- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h



Technische Daten:

Leitung: H07RN-F 5 G 2,5 mm² Länge: 30 m

Leitungs
farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 211.113.2301.23

Verwendungszweck:

Die JUMBO® Kabeltrommeln wurden zur Verwendung in Umgebungen bis zu einer Anforderungsklasse von IP 54 konzipiert.

Wartung:

Bei jeglicher Beschädigung der Kabeltrommel ist dieser umgehend spannungsfrei zu schalten. Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen! Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Entsorgung:

Kabeltrommeln, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Kabeltrommeln nicht in den Hausmüll!

Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwertet werden!



Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen unter:

www.jaeger-direkt.com