## LBK-HANDSCHUH ZERTIFIZIERUNGSWERTE NACH EN 659:2003

Prüfung	Norm	Anforderung	FIRE SHOCK	FIRE BUZZ	FIRE SCOUT
Abrieb	EN 388	min. Leistungsstufe 3	4	4	4
Schnittfestigkeit	EN 388	min. Leistungsstufe 2	2	2	3
Weiterreißfestigkeit	EN 388	min. Leistungsstufe 3	3	3	4
Stichfestigkeit	EN 388	min. Leistungsstufe 3	3	3	3
Brennverhalten	EN 407	min. Leistungsstufe 4	4	4	4
Flammenhitzeschutz	EN 367	min 13 s	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Strahlungshitzeschutz	EN ISO 6942	min 22 s	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Kontakthitzeschutz-trocken	EN 702 / 250 C°	min 10 s	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Kontakthitzeschutz-nass	EN 702 / 250 C°	min 10 s	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Hitzeschrumpf Handschuh	ISO 17493	≤ 5 %	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Tastgefühl	EN 420	min. Leistungsstufe 1	4	4	3
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	min 350 N	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Zeit Handschuh ausziehen	EN 659	≤ 3 s	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Chemikaliendurchdringung	EN 368	keine Penetration	erfüllt	erfüllt	erfüllt

