

## PCE Mini LED

natürliche Lichtfarbe (4.000K) und einen perfekten Abstrahlwinkel (120°). Gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und

### Technische Daten:

Betriebsspannung:	220-240V~
Frequenz:	50-60 Hz
	32 W
Leistung LED-Modul:	30 W
Lichtstrom:	3360 lm
	4000 Kelvin
Maße (BxHxT) / Gewicht:	213 x 410 x 145mm / 2,48kg
	5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
	Zweikomponenten Kunststoff / rot-schwarz
Schutzart:	<b>IP54</b>

Best.Nr.: 4303020



### Zubehör (optional)

#### ■ KLIICK-FIX Schnellbefestigung:

- stabile, schwenkbare Schnellbefestigung
- einfache, rasche Montage



Best.Nr.: 43030201

#### ■ STATIV (3-teilig):

- Stabiles, einfaches Stativ (3-teilig)
- Metallausführung (verzinkt) mit Griff



Best.Nr.: 70015

# PCE

Connection  
to the future



[www.pceelectric.at](http://www.pceelectric.at)

**PC Electric GesmbH**

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 6122 551

FAX +43 7751 6969

verkauf.austria@pceelectric.at

