

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

Artikel-Nr.:
6102446**Modellname:**
SURVIVOR® 230V-12V**Beschreibung:**

Handlampe in mit C4®-LED und Li-Ion-Akku
EX-Ausführung - Zone 0 (ATEX: II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga,
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb)
Durch die kurze Bauform des Leuchtkopfes ideal für den
Feuerwehreinsatz
Großer Einschaltknopf dadurch auch leichte Bedienung
mit Handschuhen möglich
verschiedene Lichtmodi bzw. Smoke-Cutter® Einsätze für
die Anpassung des Lichtstrahles ohne die Lichtleistung zu
minimieren

**Abmessungen:**
(ohne Ladegerät)

max. Abmessung: H: 17,92cm B: 7,24cm T: 7,29cm
Griffbereich: H: 9,14cm B: 5,59cm T: 3,43cm

Farbe:

Orange

Gewicht:

388g (ohne Ladegerät)

Material / Ausführung:**Lampengehäuse:**

Bruchfestes Polyamid (Fallhöhe 2m getestet)

Batteriegehäuse:

Bruchfestes Polyamid

Schutzklasse:

IP66

Akku:

6,2V/1,5Ah Li-Ion-Akku – bis zu 1500mal aufladbar

Ladedauer:

ca. 10 h

Leuchtmittel:

C4® LED – 41000 Cd (175 Lumen)

**Inkludiertes Zubehör:**

Ladesockel



Ladekabel 230V



Ladekabel 12V



Akku



Batteriepack

Gebrauchsinformationen:**Lichtmodi:**

Hell: 41000cd - Leuchtweite bis 405m / Leuchtdauer ca. 3,5h
Mittel: 14000cd - Leuchtweite bis 237m / Leuchtdauer ca. 10h
Blinken: Leuchtdauer ca. 5h
Mondscheinmodus: Leuchtdauer bis zu 15 Tage

Lithium Rechargeable		
	FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD
OUTPUT	175 LUMENS	60 LUMENS
RUNTIME	3h 30min	10h
DISTANCE	405m	237m
INTENSITY	41,000cd	14,000cd

Lichteinsätze:

Orange: verringert die Ermüdung der Augen welche durch Blendung hervorgerufen werden
Schwarz: verringert die Randausleuchtung und erzeugt einen konzentrierteren Lichtstrahl

Zulassungen / Zertifikate:**Zertifikat Nr.:**
ATEX 0046X

Eingeschaltete notifizierte Stelle:

FTZÙ s.p.
716 07 Ostrava-Radvanice,
Pikartská 1337/7
Czech Republic

Hersteller:

Streamlight Inc.

Lieferant: