

Artikel-Nr.:

506989-0

Modellname:

FIRE KEEPER

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Die Serie FIRE KEEPER ist für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) einschließlich Bergung und Rettung im Sinne der EN 659: 2003 geeignet.



Größen: 6 - 12
Farbe: schwarz/rot

Materialien:

Innenhand: Elastische Strickware aus 100 % KEVLAR mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung
Handrücken, Stulpe: Köpergewebe aus 100 % KEVLAR stückgefärbt, mit Nahtschutz NF aus flammfestem Silikon
Innenfutter: Interlock-Gestrick aus 100 % KEVLAR direkt benadelt mit einem Vlies 50 % KEVLAR und 50 % NOMEX
Stulpenfutter: Gewebe aus Meta - Aramid
Insert: Porelle PU - Membran, wasserdicht, optimal atmungsaktiv, dampfdurchlässig, anatomisch, Chemikalienresistent gemäß EN 659:2003
Applikationen: 3M Scotchlite Reflexbänder Silber auf Stulpe, reflektierendes Label "FIRE KEEPER by askö " auf Stulpe, Verstellriemen aus hitzebeständigem Spaltleder mit Klett - Verschluss am Handgelenk und am Stulpenende, Verstellriemenende ausgestattet mit Leuchtreflexband zur Schnellöffnung, Halbringe am rechten und linken Handschuh und Karabinerhaken.
 Länge: ca. 37 cm lang

Gebrauchsinformationen:

Waschen:



Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

Empfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung:

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen. Die zugrunde liegenden Leistungsstufen wurden nach 5x Waschen bei 60°C ermittelt.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:2003 + A1:2008 CAT III

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	3
Schnittfestigkeit (EN 388)	5
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	4
Stichfestigkeit (EN 388)	3
Brennverhalten (EN 407)	4
Tastgefühl (EN 420)	3



Prüfstelle:

0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - D-90431 Nürnberg

Kontakt:

askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung
 Im Etzental 63, D - 72379 Hechingen
 Tel.: 07471 / 98498-70 Fax: 07471 / 98498-99
 eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de