



- Uniformeinsatzschuh, geeignet für Aktivitäten im öffentlichen Ordnungseinsatz und Katastrophenschutz/Zivilschutz.
- Äußerst leicht und bequem für den Ganztageinsatz
- Gute Stabilität und Haftung beim Gehen und Laufen, auch auf unebenem Gelände
- Komplett metallfrei
- Obermaterial aus Cordura®-Gewebe, wasserabweisend, kombiniert mit Polyesterfilz und Leder, um sowohl eine ausgezeichnete Materialstabilität als auch eine gute Atmungsaktivität zu gewährleisten
- Futter aus Gore-Tex® Performance Comfort Footwear, ideal für ein breites Spektrum an klimatischen Bedingungen und für Outdoor-Aktivitäten
- Exzellente Atmungsaktivität des Obermaterials und des Futters (über 1000 % mehr als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20347 5.4.6)
- Schnürsystem bestehend aus wasserabweisenden Riegeln, die als Schnürlöcher verwendet werden und eine schnelle und praktische Anpassung ermöglichen
- Hochleistungsfähige Vibram-Sohle aus Nitrilgummi, hitzebeständig, beständig gegen Kohlenwasserstoffe, antistatisch und rutschfest SR, mit hoher Abriebfestigkeit
- Weiche PU-Zwischensohle, die eine Stoßdämpferwirkung bietet
- Die Schuhe sind mit einer durchtrittsicheren Textil-Einlage ausgestattet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung bietet und zudem Flexibilität, Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet
- Möglichkeit der Anforderung eines orthopädischen Fußbetts
- Die Wärmeisolierung ist um 40 % höher als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20347 6.2.3.1
- Die Kälteisolation ist um 50 % höher als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20347 6.2.3.2
- Die Energieaufnahme im Fersenbereich ist um 50 % höher als die Anforderungen der Norm EN ISO 20347 6.2.4



Produktname: Snake

Artikelnummer: 6015/GA

Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus wasserabweisendem Cordura®-Gewebe in Schwarz, kombiniert mit wasserabweisendem Leder (1,8–2,0 mm), was dem Schuh Robustheit verleiht und gleichzeitig eine ausgezeichnete Atmungsaktivität gewährleistet. Das Obermaterial wird an der Außenseite mit einem thermoschweißbaren Folientransfer ergänzt.

Zunge

Wasserabweisendes Cordura®-Gewebe in Schwarz, kombiniert mit leichtem, wasserabweisendem schwarzem Filz.

Futter

Vierlagig laminiert (GORE-TEX® LIGHT ROCK), in Sockenform gebaut:

Schicht 1: Abriebfestes Futter aus 70% PA / 30% PES

Schicht 2: Funktioneller Filz-Einsatz aus 100% PES

Schicht 3: Membran aus ePTFE, wasserabweisend und wasserdampfdurchlässig

Schicht 4: Schutzschicht aus 100% PA,

Vorderkappe

Aus Polyester-Vliesstoff, beschichtet mit Thermoplast

Hinterkappe

Fasersupport auf Polyesterbasis, imprägniert mit thermoadhäsiven Harzen, etwa 1,8 mm dick.

Spitze und Ferse

Aus wasserabweisendem Leder (1,8–2,0 mm).

Schnürsystem

Schnellverschluss-Schnürsystem, bestehend aus 4 Paar Schnürösen, die ein optimales Durchgleiten des Schnürsenkels ermöglichen. Die Schnürsenkel Ösen sind aus robustem, wasserabweisendem Material gefertigt. Das System wird durch eine elastische Tasche an der oberen Zunge ergänzt, in der die Schnürsenkel nach der Anpassung verstaut werden können.

Nähgarn

Schwarzes hydrophobiertes 30/3 Nylongarn.

Schnürsenkel

Runde schwarze hydrophobierte 100%-Polyester Schnürsenkel.

Einlegesohle

Präformierte Memory-Schaum Einlegesohle, mit hoher Abriebfestigkeit und Schweißabsorption.

Perforierte und hoch atmungsaktive 100% geschlossenzellige EVA-Basis. Orthopädisches Fußbett auf Anfrage erhältlich.

Durchtrittsichere Brandsohle

Durchtrittsichere Textilbrandsohle, widerstandsfähig gegen ein „PS“ Eindringen von 1100 N nach den Vorgaben der Europäischen Norm EN ISO 22568-4:2021.

Textilbrandsohlen bieten im Gegensatz zu traditionellen Metallfolien erhebliche ergonomische und sicherheitstechnische Vorteile: größere Schutzfläche, Flexibilität, Isolierung, Feuchtigkeitsaufnahme und geringeres Gewicht.

Sohle

Eingespritzte Bikomponentensohle, mit PU-Zwischensohle und Vibram-Nitrilgummi-Laufsohle, öl- und kohlenwasserstoffbeständig, SR rutschfest, 300°C hitzebeständig, antistatisch und hoch abriebfest.

Die Laufsohle ist so konzipiert, dass sie sich an verschiedenste Böden anpasst. Die Sohle ist zum „fast roping“ geeignet.

Gewicht pro halb Paar

Ca. 500 gr. (Größe 42)

Rückseitige Höhe

Ca. 130 cm (inkl. Sohle) (Größe 42)

CE-Zertifikat

EN ISO 20347:2022/A1:2024 O7S HI CI FO HRO SR

D.S.A. II. Kategorie

Größensortiment

EU 36 – 48