

Artikel-Nr.:

Modellname:

508508-0

Fire Action

Design & Konstruktion:

Beschreibung:

Der Handschuh ist wärme- und kälteisolierend. Hitzebeständig bis 250° C Kontakthitze. Er bietet einen hohen Tragekomfort bei besonders guter Griffigkeit und gutem Schutz gegen mechanische Risiken. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC 2009) und ist für den Schutz der Hände bei normalen Feuerbekämpfungsarbeiten einschließlich Bergung und Rettung im Sinne dieser Norm geeignet.



© by askö GmbH

Größen:

6-13

Farbe:

1999 schwarz

Materialien:

**Innenhand, Handrücken und Knöchelschutz:
Innenfutter:
Stulpe:**

Spezial-Rindnappaleder ca. 1,2 mm, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf-optimiert gegerbt, besondere Weichheit durch ausgesuchte Fette
aus extrem engmaschiger Strickware 100 % Kevlar
Rindspaltleder flammfest, hydrophobiert, ein Verstellriemen durch Lasche und Klettverschluss am Handschuhende, Verstellriemenende ausgestattet mit Leuchtreflexband zur Schnellöffnung

Insert:

PU Nässesperre Hipora, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, chemikalienresistent gemäß DIN EN 659:2008

Applikationen:

Reflexstreifen gelb/silber/gelb 50 mm, Ring und Haken, Druck "Fire Action" auf Reflexstreifen, Handschuhlänge ca. 37 cm

Gebrauchsinformationen:



Waschen:

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.

Empfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung:

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009) CAT III

Parameter	Anforderung	Ergebnis	Stufe
A = Abrieb (DIN EN 388)	min. 3	2000-8000 Zyklen	3
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.)	min. 2	4,2 Index	2
E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997 ist nicht anwendbar			x
C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)	min. 3	75 Newton	4
D = Stichfestigkeit (DIN EN 388)	min. 3	153 Newton	4
A = Brennverhalten (DIN EN 407)	min. 4	Brennzeit/ Glimmzeit = 0	4
Tastgefühl (DIN EN 420)	min. 1	Prüfstift 5mm	5
Konvektive Wärme (DIN EN 367)	HTI ₂₄ ≥13	Handrücken 34 Innenhand 34	-
Strahlungswärme (DIN EN ISO 6942)	RHTI ₂₄ ≥20	34 sec	-
Kontaktwärme (DIN EN 702)	t≥10s	Trocken 21 Nass 14	-
Nahtfestigkeit (DIN EN ISO 13935-2)	min. 350 N	360 Newton	-



3244X



PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

	Leistungsstufen					
	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

Prüfstelle: 0624 – Centro Tessile Contoniero e Abbigliament S.p.A – Piazza S. Anna 2 – I-21052 Busto Arisizio (VA)

Kontakt: askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 9500-29
E-Mail: info@askoe-online.de
Website: www.askoe-online.de

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsdaten nach DIN EN 388 – mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de