

**Artikel-Nr.:**

508400-0

**Modellname:**

askö Jugend-FW

**Design & Konstruktion:**

**Beschreibung:**

Die Handschuhe der Serie Training & Youth sind für den Einsatz bei Übungen mit mechanischen Risiken nach EN 388 CAT. II und für Aufräumarbeiten geeignet. Aufgrund des Hitze-Schrumpfs des Leders dürfen diese Handschuhe bei Einsätzen mit thermischen oder ähnlichen Risiken und bei direkter Flamme nicht eingesetzt werden.



Größen:  
Farbe:

4 - 10  
2400 blau

© by askö GmbH

**Materialien:**

**Ausstattung:** Innenhand, Fingerspitzen, Schichtel: weiches Amara Kunstleder in einer Stärke von mind. 0,7-0,9 mm, im Handinnenbereich aufgepolstert  
**Handrücken:** Spandex aus Nylon  
**Strickbund:** elastische Strickware aus Nylon  
**Accessoires:** Label "askö Jugend-FW", Ring und Haken

**Gebrauchsinformationen:**



**Waschen:**

**Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen**

**Empfehlung:**

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

**Einschränkung:**

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

**Verwendungsdauer:** Die Verwendungsdauer hängt insbesondere ab vom jeweiligen Einsatz, dem Grad der Beanspruchung und dem Verschleiß, aber auch von anderen Kriterien wie z.B. regelmäßige Pflege und sachgerechte Lagerung. Indikatoren für eine mögliche verminderte Schutzleistung sind u.a.:


- sichtbare starke Veränderungen an einzelnen Produktstellen (z.B. Scheuerstellen, Ausdünnen, Risse, Löcher)
- beschädigte Nähte (z.B. offene oder ausgefranzte Nähte).

Generell sollte das Produkt vor jedem Einsatz auf Verschleiß, Beschädigung oder andere Veränderungen überprüft und ggf. ersetzt werden. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, dass die Produkte bei ordnungsgemäßer Lagerung (z.B. trocken, staubfrei, dunkel) nicht über viele Jahre ihre Eigenschaften behalten können.

Auf dem Einnähetikett jeden Handschuhs ist neben der Ordernummer das Herstellungsjahr und der Herstellungsmonat ersichtlich

**Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003 CAT II**

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	1
Schnittfestigkeit (EN 388)	1
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	2
Stichfestigkeit (EN 388)	1



**Die Leistungsstufen beziehen sich auf den Lagenaufbau der Handinnenfläche**

**Prüfstelle: 0299 - FB PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV-Test- Zwengenbergerstraße 68 - D-42781 Haan**

**Kontakt:**

askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung  
 Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen  
 Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29  
 eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de